

NORMPACK

Rationelle Endverpackungssysteme

TAPEMATIC

**Vollautomatische
Faltschachtel-Verschließmaschinen**
mit oberer Deckelzufaltvorrichtung für gleich
bleibende Paketgrößen.



- Sicherer Klebebandverschluss dank dem patentierten Klebeaggregat.
- Äußerst leistungsfähige Maschinen bis 1200 Pakete pro Stunde.
- Die kompakten Faltschachtel-Verschließmaschinen lassen sich einfach in Fördersysteme integrieren.

TECHNISCHE DATEN

Typ	NCF-470	NCF-520	NCF-670	NCF-520-HMT
Faltschachtelformate				
Länge	150-650 mm	200-1000 mm	200-1000 mm	230-500 mm
Breite	100*-520 mm	100*-520 mm	100*-670 mm	200-450 mm
Höhe	100*-670 mm	100*-520 mm	120*-670 mm	150-670 mm
Maschinenmaße				
Länge	1820 mm	1880 mm	2350 mm	2350 mm
Breite	920 mm	865 mm	1140 mm	865 mm
Gesamtlänge inkl. Schutzgitter	2660 mm	1970 mm	3000 mm	3000 mm
Gesamtbreite inkl. Schaltkasten	990 mm	925 mm	920 mm	920 mm
Arbeitshöhe verstellbar	650-750 mm	650-750 mm	650-750 mm	650-750 mm
Transportbandantrieb	seitlich			
Elektrischer Anschluss	230 / 400 V, 3 Ph, 50 Hz, IP54; GS / CE Norm			
Klebematerial	Selbstklebeband			Heißbleim
Druckluft	6 bar			
Klebebandbreite	38, 50 oder 75 mm			
Klebebandüberlappung	25, 38, 50 oder 75 mm			
Leistung	13-20 Pakete/min (je nach Paketlänge und Fördergeschwindigkeit)			

* Minimale Pakethöhe und -breite ist variabel. Sie ist abhängig von der Klebebandbreite und der stirnseitigen Überlappung des Klebebandes. Danach richtet sich auch die Auswahl des Klebeaggregates.

TAPEMATIC

Vollautomatische Faltschachtel-Verschleißmaschinen
mit oberer Deckelzufaltvorrichtung für gleich bleibende Paketgrößen.

- Die vollautomatischen Faltschachtel-Verschleißmaschinen sind für wirtschaftliches Verkleben von gleich bleibenden Paketgrößen konzipiert.
- Die Pakethöhe und -breite ist manuell einstellbar.
- Mit vollautomatischer oberer Deckelzufaltvorrichtung.
- Verstellbare seitliche obere Paket-Andruckrollen für hohe und stabile Faltschachteln.

Optionen:

- Die Maschinen sind jederzeit mit lenkbaren Rädern inkl. Bremse nachrüstbar.
- Automatische Klebeband- oder Heißbleim-Überwachung mit visueller Anzeige.



NCF-470 mit vollautomatischer Deckelzufaltvorrichtung



NCF-520-HMT mit Hot-Melt-Düsen

NORMPACK

Rationelle Endverpackungssysteme

Normpack GmbH · Industriegebiet · Unter Greut 3 · D-79790 Küssaberg
 Telefon +49 (0) 77 41 / 92 44-0 · Telefax +49 (0) 77 41 / 92 44-40
 Internet: www.normpack.com · E-Mail: info@normpack.com