

NORMPACK

Rationelle Endverpackungssysteme

speedy-STRAPMAT

**Automatische Umreifungsmaschine
für Polypropylen-Kunststoffband**

Zum Sichern und Bündeln von unterschiedlichen
Produkten.



- Umreifungsmaschine mit hoher Leistung zum Bündeln von Produkten.
- Einfache und anwenderfreundliche Bedienung ohne Anlernzeit.
- Kann einfach in bestehende Arbeitsplätze integriert werden.

TECHNISCHE DATEN

Typ	NTP-7010
Maschinenmaße Breite (Standardbogengröße) Tiefe Höhe (Standardbogengröße)	 830 mm 620 mm 1356 mm
Bogengrößen Bogenbreite (min. – max.) Bogenhöhe (min. – max.) Minimale Paketgröße	 550 – 1650 mm 300 – 1000 mm 60 x 20 mm
Elektrischer Anschluss	230 V, 1 Ph, 50 Hz, GS / CE-Norm
Leistung Umreifungsbandspannung Umreifungsbandabroller (Innendurchmesser) Antrieb Arbeitshöhe	 < 50 Umräumungen/min 12-400 N 200 mm Manuell 870-1020 mm
Fördergeschwindigkeit	stufenlos regulierbar

speedy-STRAPMAT

Automatische Umreifungsmaschine für Polypropylen-Kunststoffband
Zum Sichern und Bündeln von unterschiedlichen Produkten.

Stufenlos einstellbare Umreifungsband-Vorspannung

Die Vorspannung des Umreifungsbandes kann über einen Potentiometer einfach reguliert und dem Packgut angepasst werden.

Automatischer Bändeinzug

Das Umreifungsband wird vom Abroller zwischen die Führungsrollen geklemmt. Nach Betätigung der Start-Taste erfolgt der Einfädelungsvorgang automatisch. Der Bandspeicher wird gefüllt und die Maschine ist betriebsbereit.

LOOP-Funktion

Unbeabsichtigte Leerumreifungen werden als Schlaufe ausgeworfen.

Eigenschaften:

- Maschine für den manuellen Einsatz.
- Einfache und anwenderfreundliche Bedienung.
- Auslösung der Umreifungsvorgänge manuell über Tipp-Schalter oder Fußpedal.
- Sicherer Schweißverschluss durch kontrollierte Temperaturüberwachung.
- Fußschalter in Bügelausführung.



Über ein Auszugssystem kann die Rolle bequem gewechselt werden.



Versand mit integriertem speedy.

NORMPACK
Rationelle Endverpackungssysteme

Normpack GmbH · Industriegebiet · Unter Greut 3 · D-79790 Küssaberg
Telefon +49 (0) 77 41 / 92 44-0 · Telefax +49 (0) 77 41 / 92 44-40
Internet: www.normpack.com · E-Mail: info@normpack.com